



OSMIX

+

ADDOLCITORI
WATER SOFTENER
DESCALCIFICADORES
ADOUCCISSEUR D'EAU

TRATTAMENTO
ACQUE
IN INGRESSO

ON INLET WATER
TREATMENT

TRATAMIENTO
AGUA DE
ENTRADA

TRAITEMENT
DES EAUX
DU DEBUT



MADE IN ITALY

IT - EN - ES - FR

OSMIX



OSMIX 200E



OSMIX 400E

OSMIX 200E / 400E / 600E / 800E

IT Capacità di produzione acqua osmotizzata:
da 200 a 800 l/h a seconda del modello
Telaio interamente in acciaio Inox AISI 304
Addolcitore automatico (optional)
Decloratore automatico (optional)
Quadro di controllo osmosi con conduttivimetro

EN Capacity of osmotic water production:
200 - 800 l/h, depending on the various types
Frame made of stainless steel, AISI 304
Automatic water softener (optional)
Automatic dechlorinator (optional)
Display for osmosis control with conductometer

ES Capacidad de producción agua osmotizada:
desde 200 a 800 l/h según modelo
Estructura construida toda en acero inox AISI 304
Descalcificador automático (opcional)
Declorador automático (opcional)
Cuadro eléctrico de control osmosis con
conductímetro

FR Capacité de production d'eau osmotique:
200 - 800 l/h selon le modèle
Chassis en acier inoxydable AISI 304
Adoucisseur automatique (en option)
Déchlorinateur automatique (en option)
Armoire électrique pour contrôle osmose avec
conductimètre



OSMIX 600E



OSMIX 800E

Addolcitori
a scambio ionico

Water softener
with ion exchange

Descalcificadores
a intercambio ionico

Adoucisseur d'eau
en echange d'ions



Tipo automatico con programmazione a volume della frequenza di rigenerazione delle resine.

ADDOLCITORE CABINET 10L - 15L

Portata max: da 10 a 15 litri/minuto

Capacità Ciclica: da 50 a 80 m³/°f di durezza

ADDOLCITORE SIMPLEX/DUPLEX 35L - 60L

Portata max: da 30 a 45 litri/minuto

Capacità Ciclica: da 150 a 250 m³/°f di durezza (per ciascuna colonna)

ADDOLCITORE SIMPLEX 100L

Portata max: 55 litri/minuto

Capacità Ciclica: 330 m³/°f di durezza

Automatically operating with volume programming of regeneration frequency of the resins.

WATER SOFTENER CABINET 10L - 15L

Max capacity: 10 - 15 lt/min

Cycle capacity: 50 - 80 m³/°f of hardness

WATER SOFTENER SIMPLEX/DUPLEX 35L - 60L

Max capacity: 30 - 45 lt/min

Cycle capacity: 150 - 250 m³/°f of hardness (for each column)

WATER SOFTENER SIMPLEX 100L

Max capacity: 55 lt/min

Cycle capacity: 330 m³/°f of hardness

Tipo automático con programador volumétrico para regeneración de las resinas.

DESCALCIFICADOR CABINET 10L - 15L

Portada max: desde 10 a 15 litros/minuto

Capacidad cíclica: desde 50 a 80 m³/°f di durezza

DESCALCIFICADOR SIMPLEX/DUPLEX 35L - 60L

Portada max: desde 30 a 45 litros/minuto

Capacidad cíclica: desde 150 a 250 m³/°f de dureza (por cada columna)

DESCALCIFICADOR SIMPLEX 100 L

Portada max: de 55 lilitros/minuto

Capacidad cíclica: 330 m³/°f de dureza

Modèle automatique avec programmation volumétrique de fréquence de la régénération des résines.

ADOUCISSEUR CABINET 10L - 15L

Capacité max: 10 - 15 lt/min

Capacité/cycle: 50 - 80 m³/°f de durezza

ADOUCISSEUR SIMPLEX/DUPLEX 35L / 60L

Capacité max: 30 - 45 lt/min

Capacité/cycle: 150 - 250 m³/°f de durezza (pour chaque colonne)

ADOUCISSEUR SIMPLEX 100L

Capacité max: 55 lt/min.

Capacité/cycle: 330 m³/°f de durezza

OSMIX	V	kW	kg	mm
200E	240	0,75	100	770x950x1.800h
400E	400	0,75	110	770x950x1.800h
600E	400	2,2	120	950x950x1.800h
800E	400	2,2	140	950x950x1.800h

Addolcitore Water softener Descalcificador Adoucisseur	V	kW	kg	mm
Cabinet 10L	240	0,1	6	320x500x650h
Cabinet 15L	240	0,1	8	280x500x850h
Simplex 35L	240	0,1	55	250x370x1.600h
Simplex 60L	240	0,1	85	370x450x1.650h
Simplex 100L	240	0,1	130	500x500x1.650h
Duplex 35+35L	240	0,1	110	750x250x1.600h
Duplex 60+60L	240	0,1	170	800x370x1.650h



Il contenuto della presente pubblicazione ha carattere indicativo e non vincolante.
The information contained in this document are purely indicative and not binding.
Los datos del presente manual son puramente indicativos y no son vinculantes.
Les données de cette publication sont purement indicatives et n'engagent.

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



Via Casale, 23 - SS n° 31
15040 Occimiano
(AL) - Italia
T. +39 0142 400400
F. +39 0142 808061
www.mixsrl.com
info@mixsrl.com

MADE IN ITALY

